

# Kanlux



EAN: 5905339900203

Kits monophasés  
Kanlux 45890 TEAR 1F SET 2M-B



Date of issue: 29.04.2026, 14:18

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

FR

## PARAMÈTRES DU PRODUIT

Tension nominale [V]	220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]	50
Courant nominal [A]	10
Usage	intérieur
Degré IP	20
Alimentation incluse	0

## DIMENSIONS ET MONTAGE

Hauteur [mm]	19
Largeur [mm]	34
Longueur [mm]	2000

## MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Couleur	noir
Classe électrique	I
Plage de températures ambiantes[°C]	5÷25

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

## LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	20
Unité par carton	1
Conditionnement	20
Poids unitaire net [g]	690
Poids [g]	747.5
Poids unitaire brut [g]	708
Longueur carton emballage [cm]	200
Largeur emballage unitaire [cm]	3.5
Hauteur emballage unitaire [cm]	2
Poids carton [kg]	14.95
Largeur carton [cm]	18.5
Hauteur carton [cm]	8.5
Longueur carton [cm]	205
Volume carton [m <sup>3</sup> ]	0.032236

Date of issue: 29.04.2026, 14:18

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com