

Kanlux



EAN: 5905339902818

Cadre lumineux LED
Kanlux 46070 AVAR W U 6060 32W-CCT



Date of issue: 27.03.2026, 09:15

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Tension nominale [V]	220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]	50
Puissance maximale [W]	32
Flux lumineux du luminaire [lm]	3800/4000/3900
Température de couleur proximale [K]	3000/4000/6000
Angle de vision [°]	90
Type de diode	LED SMD
Source LED	oui
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	6
Teinte lumière	blanc chaud, blanche, blanc froide
Indice de rendu des couleurs	80
Durée de vie [h]	50000
Nombre de cycles on/off	≥50000
Usage	intérieur
Degré IP	20
Compatibilité avec un variateur	non
Alimentation incluse	oui
Type d'alimentation électrique	courant continu
UGR	<19
Remplaçabilité de la source lumineuse LED	La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service du fabricant)
Remplaçabilité de l'appareillage de commande	L'alimentation est remplaçable par l'utilisateur final
Catégorie de produit conformément au règlement 2019/2020/UE	Produit contenant (CP)

DIMENSIONS ET MONTAGE

Hauteur [mm]	26
Largeur [mm]	595
Longueur [mm]	595
Mode d'installation	à encastrer dans le plafond extrémités
Type de branchement	libres des conducteurs

PARAMÈTRES DE LA SOURCE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C
Nombre de modules (Source lumineuse LED)	4
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]	1300
Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]	dans sphère (360°)

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Couleur	blanc
Matériau du boîtier	alliage en aluminium
Matériau du diffuseur	matériau plastique
Matériau du panneau/cadre	alliage en aluminium
Type de diffuseur	opal
Classe électrique	II
Kształt	carré
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé	0,5m
Plage de températures ambiantes[°C]	5÷25

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	6
Unité par carton	1
Conditionnement	6
Poids unitaire net [g]	1136
Poids [g]	1616.67
Poids unitaire brut [g]	1442
Longueu carton emballage [cm]	62
Largeur emballage unitaire [cm]	5

Date of issue: 27.03.2026, 09:15

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Hauteur emballage unitaire [cm]	62
Poids carton [kg]	9.70002
Largeur carton [cm]	31
Hauteur carton [cm]	64
Longueur carton [cm]	63
Volume carton [m ³]	0.124992

Date of issue: 27.03.2026, 09:15

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR