

# Kanlux



EAN: 5905339902740

## Luminaire extérieur avec source de lumière remplaçable Kanlux 46204 RADILO 50 B



IP  
44



Date of issue: 14.04.2026, 08:50

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

FR

## PARAMÈTRES DU PRODUIT

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Tension nominale [V]        | 220-240 AC            |
| Fréquence nominale [Hz]     | 50                    |
| Puissance maximale [W]      | max 11                |
| Culot (Source de lumière)   | GU10                  |
| Source de lumière           | PARI6 LED             |
| Source de lumière incluse   | non                   |
| Usage                       | intérieur - extérieur |
| Degré IP                    | 44                    |
| Direction faisceau lumineux | bas                   |

## DIMENSIONS ET MONTAGE

|   |                  |
|---|------------------|
| Hauteur [mm]                              | 500              |
| Largeur [mm]                              | 105              |
| Longueur [mm]                             | 125              |
| Mode d'installation                       | sol              |
| Type de branchement                       | Connecteur a vis |
| Plage section de câble [mm <sup>2</sup> ] | 1÷1,5            |

## MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Couleur   | noir                     |
| Matériau  | alliage en aluminium, PC |
| Matériau du boîtier                             | alliage en aluminium     |
| Matériau du diffuseur                           | PC                       |
| Classe électrique                               | I                        |
| Distance minimale par rapport à l'objet éclairé | 0,2m                     |
| Plage de températures ambiantes[°C]             | -20÷35                   |

## LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Unité de mesure                 | unité    |
| Unité par emballage             | 6        |
| Unité par carton                | 1        |
| Conditionnement                 | 6        |
| Poids unitaire net [g]          | 800      |
| Poids [g]                       | 1043.33  |
| Poids unitaire brut [g]         | 956      |
| Longueu carton emballage [cm]   | 13.5     |
| Largeur emballage unitaire [cm] | 11.5     |
| Hauteur emballage unitaire [cm] | 51       |
| Poids carton [kg]               | 6.25998  |
| Largeur carton [cm]             | 37       |
| Hauteur carton [cm]             | 29       |
| Longueur carton [cm]            | 53       |
| Volume carton [m <sup>3</sup> ] | 0.056869 |

Date of issue: 14.04.2026, 08:50

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR