


04710 MARIN CT-S80-AB

Plafonnier pour éclairage d'accentuation

5905339047106



IP
44/20



Kanlux MARIN sont des luminaires pour plafonds, étanches et de petites dimensions qui peuvent être utilisés dans des endroits à humidité élevée. Nous pouvons facilement les utiliser dans la salle de bains au-dessus du miroir, dans la cuisine ou dans la buanderie.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: laiton mat

Utilisation de lampes à protection renforcée: oui

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Source de lumière inclue: non

Hauteur [mm]: 37

Diamètre [mm]: 85

Orrifice de montage [mm]: Ø60-62

Tension nominale [V]: 12 AC; 12 DC

Puissance maximale [W]: max 10

Classe électrique: III

Source de lumière: MR16

Culot: Gx5,3

Matériau du boîtier: acier

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Longueur du fil [cm]: 0.12

Section câble [mm²]: 0.75

Réglage du faisceau du luminaire: non

Degré IP: 44/20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 50

Unité par carton: 1

Conditionnement : 50

Nombre de pièces sur un niveau de palette: 350

Poids unitaire net [g]: 100

Poids [g]: 128

Longueu carton emballage [cm]: 8.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 4

Hauteur emballage unitaire [cm]: 9

Poids carton [kg]: 6.4

Largeur carton [cm]: 22.5

Hauteur carton [cm]: 20

Longueur carton [cm]: 45.5

Volume carton [m³]: 0.020475

04710 MARIN CT-S80-AB

Plafonnier pour éclairage d'accentuation

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :**

- résistance accrue à la pénétration de l'humidité et la poussière
- conçu pour une utilisation dans les zones présentant une humidité accrue, par exemple, dans les salles de bains