


Hublots

5905339705235



Kanlux MILO est un luminaire à canal classique qui est généralement utilisé dans les locaux techniques, les garages, les sous-sols, les cages d'escaliers, les couloirs, etc. Ce luminaire est doté d'un filet de protection en métal qui protège en outre le couvercle du luminaire contre les dommages mécaniques.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: max 25

Culot (Source de lumière): E27

Source de lumière: GLS/CFL/LED

Couleur: gris

Mode d'installation: mural, saillie

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Source de lumière remplaçable: oui

Source de lumière incluse: non

Longueur [mm]: 165

Largeur [mm]: 100

Hauteur [mm]: 110

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: verre

Matériau du boîtier: matériau plastique

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Plage section de câble [mm²]: 1-1,5

Degré IK: 06

Degré IP: 44

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 12

Unité par carton: 1

Conditionnement : 12

Poids unitaire net [g]: 410

Poids [g]: 441.67

Poids unitaire brut [g]: 458

Longueu carton emballage [cm]: 18

Largeur emballage unitaire [cm]: 13

Hublots



Hauteur emballage unitaire [cm]: 12

Poids carton [kg]: 5.30004

Largeur carton [cm]: 18

Hauteur carton [cm]: 35

Longueur carton [cm]: 48

Volume carton [m³]: 0.03024

KANLUX S.A. (kat 70523) MILO 7040T P / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 70523) MILO 7040T P
Lampy: 1 x A60 60W/c

