


70911 CYKLON EOL100B

Extracteur d'air

8594056490028



La gamme de ventilateurs Kanlux CYKLON EOL est disponible en trois dimensions de diamètre : 100, 120 et 150 mm. Ils sont fabriqués en matière plastique de couleur blanche. Ils sont disponibles en variantes de 19, 20 et 22 W de puissance. Le régime de rotation de chaque modèle est de 2550 par minute.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc

Mode d'installation: encastré dans le mur

Usage: intérieur

Longueur [mm]: 140

Largeur [mm]: 101

Hauteur [mm]: 130

Orrifice de montage [mm]: Ø100

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 19

Classe électrique: II

Régime moteur: 2550

Type de roulement: coulissant

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Plage section de câble [mm²]: 1

Niveau sonore [dB]: 38

Débit d'air [m³/h]: 100

Puissance consommée du moteur [W]: 19

Degré IP: X4

Degré de protection: II

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 12

Conditionnement : 12

Poids unitaire net [g]: 430

Poids [g]: 550

Longueur carton emballage [cm]: 14

Largeur emballage unitaire [cm]: 13

Hauteur emballage unitaire [cm]: 11

Poids carton [kg]: 6.6

Largeur carton [cm]: 29.5

Hauteur carton [cm]: 28.5

Longueur carton [cm]: 34

Volume carton [m³]: 0.028586

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Date of issue: 03.01.2023, 15:28

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

FR

70911 CYKLON EOL100B

Extracteur d'air

- nombre de tours de 2550/min
- rendement de 100m³/h
- puissance sonore de 38dB (A)
- modèle CYKLON EOL100HT équipé en outre d'un capteur d'humidité qui permet de faire fonctionner le ventilateur après que le seuil d'humidité prédéfini est dépassé