


70947 CYKLON EOL150P

Extracteur d'air

8594056490394



La gamme de ventilateurs Kanlux CYKLON EOL est disponible en trois dimensions de diamètre : 100, 120 et 150 mm. Ils sont fabriqués en matière plastique de couleur blanche. Ils sont disponibles en variantes de 19, 20 et 22 W de puissance. Le régime de rotation de chaque modèle est de 2550 par minute.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:**Couleur:** blanc**Mode d'installation:** encastré dans le mur**Usage:** intérieur**Interrupteur:** oui**Longueur [mm]:** 184**Largeur [mm]:** 101**Hauteur [mm]:** 170**Orrifice de montage [mm]:** Ø150**Tension nominale [V]:** 220-240 AC**Fréquence nominale [Hz]:** 50**Puissance maximale [W]:** 22**Classe électrique:** II**Régime moteur:** 2550**Type de roulement:** coulissant**Type de branchement:** Connecteur de raccordement**Plage section de câble [mm²]:** 1**Niveau sonore [dB]:** 38**Débit d'air [m³/h]:** 200**Puissance consommée du moteur [W]:** 22**Degré IP:** X4**Degré de protection:** II**DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité par emballage:** 12**Conditionnement :** 12**Poids unitaire net [g]:** 570**Poids [g]:** 725**Longueur carton emballage [cm]:** 17.5**Largeur emballage unitaire [cm]:** 11**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 19**Poids carton [kg]:** 8.7**Largeur carton [cm]:** 36.5**Hauteur carton [cm]:** 35**Longueur carton [cm]:** 39**Volume carton [m³]:** 0.049823

70947 CYKLON EOL150P

Extracteur d'air

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- nombre de tours de 2550/min
- rendement de 200m³/h
- puissance sonore de 38dB (A)