



## 07280 ROGER DL-LED12

Luminaire encastrable au sol

5905339072801



Kanlux ROGER DL est un luminaire à installer dans le sol avec un module LED intégré. La forme spécifique du globe répartit la lumière de manière uniforme, ce qui se traduit par un effet lumineux unique. Le luminaire se caractérise par un degré élevé de d'étanchéité IP66 et une résistance aux dommages mécaniques IK09.

### PARAMÈTRES DU PRODUIT:

**Couleur:** gris

**Mode d'installation:** pour le sol

**Usage:** intérieur - extérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,1m

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Direction faisceau lumineux:** horizontal

**Hauteur [mm]:** 74

**Diamètre [mm]:** 100

**Nombre de presse-étoupes:** 1

**source LED:** oui

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Puissance maximale [W]:** 1

**Classe électrique:** I

**Type de diode:** LED DIP

**Teinte lumière:** blanc froide

**Durée de vie [h]:** 20000

**Plage de températures ambiantes[°C]:** -20÷35

**Matériau du boîtier:** acier

**Matériau du panneau/cadre:** alliage en aluminium

**Matériau vitre de protection:** matériau plastique

**Type de branchement:** extrémités libres des conducteurs

**Longueur du fil [cm]:** 0.3

**Section câble [mm²]:** 0,75

**Temps de préchauffage de la lampe [s]:** ≤1

**Temps d'allumage de la lampe [s]:** ≤0,5

**pression admissible [kN]:** 5

**Degré IK:** 09

**Degré IP:** 66

### PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

**Température de couleur proximale [K]:** 6000-6500

**07280 ROGER DL-LED12**

Luminaire encastrable au sol

**DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité par emballage:** 24**Unité par carton:** 1**Conditionnement :** 24**Poids unitaire net [g]:** 280**Poids [g]:** 345.83**Longueur carton emballage [cm]:** 10.5**Largeur emballage unitaire [cm]:** 10.5**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 9**Poids carton [kg]:** 8.29992**Largeur carton [cm]:** 22**Hauteur carton [cm]:** 37**Longueur carton [cm]:** 32**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.026048**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :**

- la boîte de jonction incluse

KANLUX S.A. (kat 7280) ROGER DL-LED12 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7280) ROGER DL-LED12  
Lampy: 1 x ROGER DL-LED12