


07371 TESON AL-DTL50

Plafonnier pour éclairage d'accentuation

5905339073716



Kanlux TESON sont des points lumineux simples qui éclaireront chaque espace. Nous pouvons choisir nous-mêmes la source lumineuse et la version du luminaire : avec réglage ou fixe.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:**Couleur:** aluminium**Utilisation de lampes à protection renforcée :** oui**Mode d'installation :** à encastrer dans le plafond**Usage:** intérieur**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé :** 0,5m**Produit non destiné surface normalement inflammable :** >35W**Produit non recouvrable par un matériau calorifuge :** oui**Source de lumière incluse :** non**Longueur [mm]:** 83**Largeur [mm]:** 83**Hauteur [mm]:** 24**Orrifice de montage [mm]:** Ø70-75**Tension nominale [V]:** 220-240 AC**Fréquence nominale [Hz]:** 50**Puissance maximale [W]:** max 10**Classe électrique:** II**Source de lumière:** PAR16**Culot:** GU10**Plage de températures ambiantes[°C]:** 5÷25**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium**Type de branchement:** Connecteur à vis**Plage section de câble [mm²]:** 0,75÷2,5**Réglage du faisceau du luminaire :** dans un axe**Réglage du faisceau du luminaire [°]:** 30**Degré IP:** 20**Informations complémentaires :** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła**DONNÉES LOGISTIQUES:****Unité de mesure:** unité**Unité par emballage:** 50**Unité par carton:** 1**Conditionnement :** 50**Poids unitaire net [g]:** 130**Poids [g]:** 168**Poids carton [kg]:** 8.4**Largeur carton [cm]:** 25.5**Hauteur carton [cm]:** 23

07371 TESON AL-DTL50

Plafonnier pour éclairage d'accentuation

**Longueur carton [cm]:** 53**Volume carton [m³]:** 0.031085