

90120 KDB-IP65-S04T MK2

Tableau de distribution KDB
5905339901200




PARAMÈTRES DU PRODUIT			
Tension nominale [V]		690 AC; 1500 DC	
Usage		intérieur - extérieur	
Degré IP		65	
Degré IK		08	
Norme		PN-EN 62208	
Nombre de modules		4P	
nombre de lignes		1	

DIMENSIONS ET MONTAGE		MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION	
Hauteur [mm]	200	Couleur	gris
Largeur [mm]	103	Classe électrique	II
Longueur [mm]	128	Plage de températures ambiantes[°C]	-25+40
Mode d'installation	mural		

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES	
Unité de mesure	unité
Unité par emballage	40

RYSUNKI WYMIAROW



SYMBOL	A	B	C
KDB-IP65-S04T MK2	128	200	103
KDB-IP65-S06T MK2	164	200	103
KDB-IP65-S09T MK2	218	200	103
KDB-IP65-S13T MK2	296	230	121
KDB-IP65-S18T MK2	386	230	121
KDB-IP65-S26T MK2	296	390	131
KDB-IP65-S39T MK2	296	550	131
KDB-IP65-S09T MK2+	218	200	103
KDB-IP65-S18T MK2+	386	230	121
KDB-IP65-S39T MK2+	296	550	131

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité par carton	1
Conditionnement	40
Poids unitaire net [g]	534
Poids [g]	647.5
Poids unitaire brut [g]	616
Longueu carton emballage [cm]	13.5
Largeur emballage unitaire [cm]	11
Hauteur emballage unitaire [cm]	21
Poids carton [kg]	25.9
Largeur carton [cm]	44
Hauteur carton [cm]	56
Longueur carton [cm]	55
Volume carton [m ³]	0.13552

Date of issue: 10.08.2026, 13:45

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR