

90121

KDB-IP65-S06T MK2

Tableau de distribution KDB

5905339901217



PARAMÈTRES DU PRODUIT	
Tension nominale [V]	690 AC; 1500 DC
Usage	intérieur - extérieur
Degré IP	65
Degré IK	08
Norme	PN-EN 62208

DIMENSIONS ET MONTAGE	
Mode d'installation	mural

	SYMBOL	A	B	C
	KDB-IP65-S04T MK2	128	200	103
	KDB-IP65-S06T MK2	164	200	103
	KDB-IP65-S09T MK2	218	200	103
	KDB-IP65-S13T MK2	296	230	121
	KDB-IP65-S18T MK2	386	230	121
	KDB-IP65-S26T MK2	296	390	131
	KDB-IP65-S39T MK2	296	550	131
	KDB-IP65-S09T MK2+	218	200	103
	KDB-IP65-S18T MK2+	386	230	121
	KDB-IP65-S39T MK2+	296	550	131

MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Couleur	blanc
Classe électrique	II
Plage de températures ambiantes[°C]	-25+40

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	30
Conditionnement	30
Largeur carton [cm]	20
Hauteur carton [cm]	307.5
Longueur carton [cm]	20
Volume carton [m ³]	0.123

Date of issue: 30.07.2026, 09:16

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com