


90131 KDB-IP65-S39T MK2+

Tableau de distribution KDB
5905339901316



PARAMÈTRES DU PRODUIT	
Tension nominale [V]	690 AC; 1500 DC
Usage	intérieur - extérieur
Degré IP	65
Degré IK	08
Norme	PN-EN 62208
Nombre de modules	3x13P
nombre de lignes	3

DIMENSIONS ET MONTAGE	
Hauteur [mm]	550
Largeur [mm]	131
Longueur [mm]	296
Mode d'installation	mural



MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION

Couleur	blanc
Classe électrique	II
Plage de températures ambiantes[°C]	-25+40

LUMINEUSE LOGISTIQUE DONNÉES

Unité de mesure	unité
Unité par emballage	5
Unité par carton	1
Conditionnement	5
Poids unitaire net [g]	3330
Poids [g]	3860
Poids unitaire brut [g]	3610
Longueu carton emballage [cm]	30
Largeur emballage unitaire [cm]	13.5
Hauteur emballage unitaire [cm]	56
Poids carton [kg]	19.3
Largeur carton [cm]	32
Hauteur carton [cm]	58
Longueur carton [cm]	68.5
Volume carton [m ³]	0.127136

Date of issue: 30.07.2026, 09:21

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com