



10671 T1U-9W/K

Nem integrált kompakt fénycső

5905339106711



A Kanlux T1U magas élettartamú (8000 h) nem integrált kompakt fényforrás. Az alacsony áramfelvétel mellett nagy fénykibocsátás energiatakarékos megoldássá teszi a G23 típusú foglalatot tartalmazó lámpatestekben.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: CFLni
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fényűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Fényerőszabályozható: nem
Hossz [mm]: 32
Szélesség [mm]: 32
Magasság [mm]: 165
Mélység [mm]: 20
Higanytartalom: igen
Névleges teljesítmény [W]: 9
Anyag: üveg
Fényforrások: T1U
Fényforrás színe: fehér
Foglalat: G23
Fényforrás névleges élettartama [h]: 8000
Névleges fényáram [lm]: 603

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 9
Energiahatékonysági osztály: G
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 603
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)
A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 9
Színvisszaadási index: 80
Színkoordináták (x): 0.38
Színkoordináták (y): 0.38
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 47

10671 T1U-9W/K

Nem integrált kompakt fénycső



LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 20
Darabszám közbenő csomagolásban: 20
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100
Nettó egységsúly [g]: 30
Súly [g]: 47.7
Egységcsomagolás hossza [cm]: 3.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 2
Egységcsomagolás magassága [cm]: 18
Doboz súlya [kg]: 4.77
Karton szélessége [cm]: 21
Doboz magassága [cm]: 25.5
Doboz hossza [cm]: 42
Karton térfogata [m³]: 0.022491

