

19000 PIRES ECO DL-250

Cserélhető fényforrású mennyezeti lámpa

5905339190000



TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: kültéri

Relé érintkezői közötti mikrorés: igen

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Mozgásérzékelés: igen

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Magasság [mm]: 110

Átmérő [mm]: 277

Érzékenység beállítás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: max 25

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Fényforrások: CFL/LED

Foglalat: E27

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5 ÷ 35

Lámpaház anyaga: műanyag

Érzékelő típusa: mikrohullámú

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1-2,5

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 8-12

Érzékelő működési frekvenciája [MHz]: 5800

Érzékelő működési szöge [°]: H360/V180

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 2-2000

IP védeettségi fokozat: 44

Érzékelési tartomány [m]: max 9

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egységsúly [g]: 530

Súly [g]: 852

Egységcsomagolás hossza [cm]: 28

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 28

Doboz súlya [kg]: 4.26

Karton szélessége [cm]: 30.5


Doboz magassága [cm]: 36.1

Doboz hossza [cm]: 59



19000 PIRES ECO DL-250

Cserélhető fényforrású mennyezeti lámpa



Karton térfogata [m³]: 0.064962

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- mikrohullámú mozgásérzékelővel
- a mozgásérzékelő maximális vízszintes működési szöge 360°
- a mozgásérzékelő maximális vízszintes működési szöge 360°
- a világítás ideje 8 s és 12 min között állítható
- maximális mozgásérzékelési távolság 9 m
- mozgásérzékelés 0,3...3 m/s (1...10 km/h), érzékenységi tartomány 2...2000 lx

KANLUX S.A. (kat 19000) PIRES ECO DL / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19000) PIRES ECO DL
Lampy: 1 x TC-QSE 15W/827 SUPERSHAP

