


23172 KMB6-B50/3

Megszakító, 3P

5905339231727



A vezetékek és fogyasztók védelmére szolgál a túlterheléstől, valamint a hálózatban és a berendezésekben fellépő zárlatokkal szemben.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 230/400 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges áram [A]: 50

Szín: fehér

Beszereles helye: na szynę TH35

IP védeettségi fokozat: 20

Szabvány: PN-EN 60898-1

Hossz [mm]: 76

Szélesség [mm]: 52.5

Magasság [mm]: 82

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -5÷40

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷25

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – tömör [mm²]: max 25

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – sodrott [mm²]: max 16

Kioldási jellemzők: B

Áramkorlátozási osztály: 3

Modulok száma: 3

Névleges zárlati áram [A]: 6000

Névleges szigetelési feszültség U_i [V]: 500

Pólusok száma: 3

Mechanikai élettartam: 10000

Elektromos élettartam: 4000

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 4

Darabszám közbenső csomagolásban: 4

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 40

Nettó egységsúly [g]: 300

23172 KMB6-B50/3

Megszakító, 3P

Súly [g]: 330
Egy darab bruttó súlya [g]: 318
Egységcsomagolás hossza [cm]: 5.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5
Doboz súlya [kg]: 13.2
Karton szélessége [cm]: 25
Doboz magassága [cm]: 19.5
Doboz hossza [cm]: 45
Karton térfogata [m³]: 0.021938