


23198 KRD6-4/100/30-A

Életvédelmi relé, 4P

5905339231987



Életvédelmi relé: kiegészítő érintésvédelem biztosítására szolgál, szinuszos váltakozó áramú (AC típusú) és szinuszos váltakozó és pulzáló egyenáramú (A típusú) áramkörökben.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 400 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges áram [A]: 100

Névleges differenciál áram [mA]: 30

Áram-védőkapcsoló típusa: A

Szín: fehér

Beszerezés helye: na szynę TH35

IP védettség fokozat: 20

Szabvány: PN-EN 61008-1

Hossz [mm]: 75

Szélesség [mm]: 70

Magasság [mm]: 82

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -25÷40

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]: do 35

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – tömör [mm²]: max 25

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – sodrott [mm²]: max 16

Modulok száma: 4

Névleges kapcsolási teljesítmény [A]: 6000

Névleges szigetelési feszültség U_i [V]: 400

Pólusok száma: 4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 30

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 30

Nettó egységsúly [g]: 420

Súly [g]: 390.67

Egy darab bruttó súlya [g]: 416

23198 KRD6-4/100/30-A

Életvédelmi relé, 4P

Egységcsomagolás hossza [cm]: 9
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 8
Egységcsomagolás magassága [cm]: 8
Doboz súlya [kg]: 11.7201
Karton szélessége [cm]: 28
Doboz magassága [cm]: 18.5
Doboz hossza [cm]: 47
Karton térfogata [m³]: 0.024346