


## 23225 KRD6-2/25/100-A

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 2P

5905339232250



Wyłącznik różnicowo-prądowy: służy do dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, przeznaczony do pracy w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego (typ AC) oraz prądu sinusoidalnie przemiennego i pulsującego ze składową stałą (typ A).

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Napięcie znamionowe [V]:** 230 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Prąd znamionowy [A]:** 25

**Prąd znamionowy różnicowy [mA]:** 100

**Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego:** A

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 61008-1

**Długość [mm]:** 75

**Szerokość [mm]:** 35

**Wysokość [mm]:** 81

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -25÷40

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** do 35

**Liczba modułów:** 2

**Stopień IP:** 20

**Znamionowa zdolność załączania [A]:** 6000

**Znamionowe napięcie izolacji  $U_i$  [V]:** 400

**Ilość biegunów:** 2

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 60

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 60

**Masa jednostkowa netto [g]:** 206

**Gramatura [g]:** 231.5

**Waga sztuki brutto [g]:** 224

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 9

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

## 23225 KRD6-2/25/100-A

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 2P

Waga kartonu [kg]: 13.89

Szerokość kartonu [cm]: 27.5

Wysokość kartonu [cm]: 18.5

Długość kartonu [cm]: 47

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.023911

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Certyfikat VDE: Numer 40051582