


## 23257 KCS-40A/3P

Telepítési kapcsoló

5905339232571



### TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	230/400 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Névleges áram [A]	40
Felhasználási kategória	AC-22A
Alkalmazás helye	beltéri
IP védettség fokozat	20
Szabvány	PN-EN 60947-3
Vezérlés típusa	mechaniczne
Modulok száma	3
Meghúzási nyomaték [Nm]	1,2
Elektromos tartósság	2000
Pólusok száma	3 (9)

### DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	88.5
Szélesség [mm]	52.8

### MATERIAL AND CONSTRUCTION

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	-25+40
--	--------

Létrehozás dátuma: 27.03.2026, 09:11

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatok elert eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## DIMENSIONS AND MOUNTING

Hossz [mm]	<b>76</b>
Csatlakozó típusa	<b>sorkapocs</b>
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm <sup>2</sup> ]	<b>max 16</b>

## LOGISTICS

Mértékegység	<b>1 darab</b>
Csomagolás típusa	<b>40</b>
Darabszám közbenső csomagolásban	<b>1</b>
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	<b>40</b>
Nettó egységsúly [g]	<b>224</b>
Súly [g]	<b>256.25</b>
Egy darab bruttó súlya [g]	<b>244</b>
Egységcsomagolás hossza [cm]	<b>5.7</b>
Egységcsomagolás szélessége [cm]	<b>9</b>
Egységcsomagolás magassága [cm]	<b>7.8</b>
Doboz súlya [kg]	<b>10.25</b>
Karton szélessége [cm]	<b>26</b>
Doboz magassága [cm]	<b>19.5</b>
Doboz hossza [cm]	<b>51.5</b>
Karton térfogata [m <sup>3</sup> ]	<b>0.026111</b>

Létrehozás dátuma: 27.03.2026, 09:11

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU