

Kanlux



EAN: 5905339237996

LED lépcsővilágító lámpatest
Kanlux 23799 APUS LED PIR W-NW



Létrehozás dátuma: 26.06.2026, 11:14

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

TERMÉKPARAMÉTEREK

| | |
|---|--|
| Névleges feszültség [V] | 12 DC |
| Maximális teljesítmény [W] | 0,8 |
| Fényáram [lm] | 14 |
| A korrelált színhőmérséklet [K] | 4000 |
| Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben | ≤6 |
| Fényforrás színe | fehér |
| Lámpa fényereje [lm/W] | 18 |
| Dióda típusa | LED SMD |
| Integrált LED fényforrás | igen |
| Színvisszaadási index | 80 |
| Élettartam [h] | 50000 |
| Bekapcs/kikapcs ciklusok száma | ≥20000 |
| Szerelés: fali süllyesztett | igen |
| Alkalmazás helye | beltéri |
| IP védettségi fokozat | 20 |
| Fényerőszabályozható | nem |
| Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint | nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 |

DIMENSIONS AND MOUNTING

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Magasság [mm] | 75 |
| Szélesség [mm] | 23 |
| Hossz [mm] | 75 |
| Vezeték hossz [m] | 0.18 |
| A szerelődoboz előírt átmérője [Ømm] | 60 |
| Beszereles helye | szerelés: fali süllyesztett |
| Szerelőnyílás mérete [mm] | 60 |
| Csatlakozó típusa | szabad kábelvégződések |

LOGISTICS

| | |
|------------------------------------|----------|
| Mértékegység | 1 darab |
| Csomagolás típusa | 100 |
| Darabszám közbenső csomagolásban | 1 |
| Darabszám gyűjtőcsomagolásban | 100 |
| Nettó egységsúly [g] | 84 |
| Súly [g] | 102 |
| Egy darab bruttó súlya [g] | 96 |
| Egységcsomagolás hossza [cm] | 11 |
| Egységcsomagolás szélessége [cm] | 2.5 |
| Egységcsomagolás magassága [cm] | 16.5 |
| Doboz súlya [kg] | 10.2 |
| Karton szélessége [cm] | 26 |
| Doboz magassága [cm] | 24 |
| Doboz hossza [cm] | 77 |
| Karton térfogata [m ³] | 0.048048 |

SENSOR PARAMETERS

| | |
|--|---------|
| Érzékelő típusa | PIR |
| Mozgásérzékelés | igen |
| Érzékelési tartomány [m] | max 5 |
| Érzékelő működési szöge [°] | H90/V40 |
| Érzékelő működési ideje [másodperc-perc] | 60-- |

MATERIAL AND CONSTRUCTION

| | |
|--|-------------------------------------|
| Szín | fehér |
| Lámpaház anyaga | csiszolt rozsdamentes acél, műanyag |
| Búra anyaga | műanyag |
| Áramütés elleni védelmi osztály | III |
| Ksztalet | négyzet |
| Minimális távolság a megvilágított tárgytól | 0,1m |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C] | 5÷25 |

Létrehozás dátuma: 26.06.2026, 11:14

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com