


## 24109 KCP-32-24

KCP teljesítmény kontaktor

5905339241092



A mágneskapcsolók váltakozó áramú áramkörök kapcsolására szolgálnak AC3 alkalmazási kategóriában. A kínálatban szereplő termékek tartománya 32A-ig terjed. A kapcsolók alap kivitelben 1NO segédérintkezőkkel rendelkeznek.

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Felhasználási kategória:** AC-3

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** TH35 sínre

**Szabvány:** PN-EN 60947-4-1

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Csatlakozó típusa:** sorkapocs

**AC-3 elektromos kapcsolási gyakoriság [szám/óra]:** 600

**AC-4 elektromos kapcsolási gyakoriság [szám/óra]:** 300

**Mechanikai kapcsolási gyakoriság [szám/óra]:** 3600

**Impedancia na biegun [mΩ]:** 2

**Névleges üzemi teljesítmény AC-3 220-240V:** 7,5kW

**Névleges üzemi teljesítmény AC-3 380-400V:** 15kW

**Névleges üzemi teljesítmény AC-3 415V:** 15kW

**Névleges üzemi teljesítmény AC-3 440V:** 15kW

**Névleges üzemi teljesítmény AC-3 660-690V:** 18,5kW

**Tekercsfeszültség [V]:** 24 AC

**Névleges kapcsolási feszültség U<sub>e</sub> [V]:** 400

**Konvencionális termikus áram I<sub>th</sub> [A]:** 50

**Meghúzási nyomaték [Nm]:** 2,5Nm

**IP védettség fokozat:** 20

**Fő csatlakozók:** 3

**Segédcsatlakozók:** 1

**Névleges szigetelési feszültség U<sub>i</sub> [V]:** 690

**Névleges lökőfeszültség-állóság U<sub>imp</sub> [V]:** 6000

**Névleges kapcsolási áram I<sub>e</sub> [A]:** 32

**Névleges üzemi áram 380V - In AC-3:** 32A

**Névleges üzemi áram 380V - In AC-4:** 12A

**Névleges üzemi áram 440V - In AC-1:** 50A

**Névleges üzemi áram 660V - In AC-3:** 21A

**Névleges üzemi áram 660V - In AC-4:** 7,5A

**Elektromos élettartam (x10<sup>3</sup>) ac-3:** 800

**Elektromos élettartam (x10<sup>3</sup>) ac-4:** 200

**Mechanikus élettartam (x10<sup>6</sup>):** 8Nm

## 24109 KCP-32-24

KCP teljesítmény kontaktor

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Csomagolás típusa:** 50

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 50

**Nettó egységsúly [g]:** 530

**Súly [g]:** 558

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 8.5

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 6

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 10.5

**Doboz súlya [kg]:** 27.9

**Karton szélessége [cm]:** 27

**Doboz magassága [cm]:** 23

**Doboz hossza [cm]:** 45

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.027945

### TARTOZÉKOK:

**24110** KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



**24111** KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

