24527 ZUBI LED 4W G9-NW

Źródło światła LED

5905339245274

HIGH lumen | CERAMIC body | LED technology



Kanlux ZUBI LED to **energooszczędne źródła światła LED**. Wysoki strumień świetlny i niewielkie rozmiary pozwalają użyć tego źródła w bardzo wielu oprawach. Konstrukcja źródeł Kanlux ZUBI **gwarantuje szeroki kąt świecenia**, dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowania również we wszelkich otwartych oprawach i żyrandolach.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwolśnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Szerokość [mm]: 16
Wysokość [mm]: 50
Głębokość [mm]: 16
Średnica [mm]: 16
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Prąd znamionowy lampy [mA] : 33
Moc znamionowa [W]: 4
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm] : 520
Znamionowy kąt promieniowania [°] : 320
Materiał: tworzywo sztuczne
Źródło światła: G9
Rodzaj diody: LED SMD
Barwa światła: biała
Trzonek (Źródło światła): G9
Znamionowa trwałość lampy [h] : 20000
Ilość cykli wł/wył: ≥15000
Kształt źródła światła: kapsułka
Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci: nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0
Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 130

24527 ZUBI LED 4W G9-NW

Źródło światła LED



PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 4
Klasa efektywności energetycznej : E
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 520
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli (360°)
Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤6
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 4
Wysokość źródła światła [mm] : 50
Szerokość źródła światła [mm] : 16
Głębokość źródła światła [mm] : 16
Wskaźnik oddawania barw : 80
Współrzędne chromatyczności (x) : 0,38
Współrzędne chromatyczności (y) : 0,38
Deklaracja równoważności mocy [W] : 42
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 8
Współczynnik trwałości : 0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,95

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1) : 0,4
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy : nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM) : 1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) : 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka
Jak pakowane : 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 200
Masa jednostkowa netto [g] : 10
Gramatura [g] : 30.25
Waga sztuki brutto [g] : 25
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 9.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 2.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 12.5
Waga kartonu [kg] : 6.05
Szerokość kartonu [cm] : 33
Wysokość kartonu [cm] : 28
Długość kartonu [cm] : 60
Objętość kartonu [m³] : 0.05544

24527 ZUBI LED 4W G9-NW

Źródło światła LED