


26046 ST45 LED 0,5W E27-NW

LED fényforrás

5905339260468



ST45 LED 0,5W



A Kanlux ST45 LED egy műanyag izzó, amely kültéri körülmények között is kivételes törésállóságot biztosít. Kiváló kiegészítője egy fényfüzérnek, de jól használható olyan kerti lámpatestekben is, mint például a Kanlux VIMO, valamint verandák, teraszok, kerti pavilonok vagy éttermi kerthelyiségek megvilágítására. Az ST45 LED fényforrások E27-es foglalatral rendelkeznek, és rendkívül gazdaságosan üzemeltethetők. Meleg fehér és semleges fehér színben, valamint színesben (piros, zöld, kék) is kaphatók.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : MLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakítógátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: átlátszó

Fényerőszabályozható: nem

Szélesség [mm]: 45

Magasság [mm]: 87

Mélység [mm]: 45

Átmérő [mm]: 45

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges áramérték [mA]: 4

Névleges teljesítmény [W]: 0.5

Teljes mért fényáram [lm]: 50

Névleges sugárzási szög [°]: 220

Búra anyaga: műanyag

Fényforrások: ST45

Dióda típusa: LED FILAMENT

Fényforrás színe: fehér

Foglalat (Fényforrások): E27

Fényforrás névleges élettartama [h]: 15000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -25+40

IK fokozat: 04

26046 ST45 LED 0,5W E27-NW

LED fényforrás



Kształt: golf

Egyéb információk: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Lámpa fényereje [lm/W]: 100

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 1

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 50

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 0.5

Fényforrás magassága [mm]: 87

Fényforrás szélessége [mm]: 45

Fényforrás mélysége [mm]: 45

Színvisszaadási index: 80

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 5

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,93

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0,9

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 14

Súly [g]: 30.8

Egy darab bruttó súlya [g]: 25

Egységcsomagolás hossza [cm]: 4.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 10

Doboz súlya [kg]: 3.08

Karton szélessége [cm]: 26.5

Doboz magassága [cm]: 22.5

Doboz hossza [cm]: 49.5

Karton térfogata [m³]: 0.029514