

26520 SANSO LED 15W-NW-SE

Mennyezeti LED lámpa

5905339265203



A Kanlux SANSO LED lámpatest a beépített PIR mozgásérzékelőnek sokrétűen használható. Magas (IP44) védettségének köszönhetően belseje védett a por és nedvesség ellen.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS
Hálózati vagy nem hálózati : NMLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS) : nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem


TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér
Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti
Alkalmazás helye: kültéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m
Fényerőszabályozható: nem
Mozgásérzékelés: igen
Magasság [mm]: 50
Átmérő [mm]: 250
Integrált LED fényforrás: igen
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 15
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga: PC
Lámpaház anyaga: PC
Dióda típusa: LED SMD
LED modul: ST71B
Lámpatest fényárama [lm]: 1250
Fényforrás színe: fehér
Élettartam [h]: 15000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥10000
Sugárzási szög [°]: 120



26520 SANSO LED 15W-NW-SE

Mennyezeti LED lámpa



Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷35

Érzékelő típusa: PIR

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5-1,5

Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 5-5

érzékelő működési szöge [°]: H160

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást érzékel [lx]: 8-2000

IP védettség fokozat: 44

Érzékelési tartomány [m]: max 6

Ksztaht: kerek

Egyéb információk:: A LED fényforrást kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki

Egyéb információk:: A vezérlőberendezést kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki

Egyéb információk:: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Higanytartalom: nem

Lámpa fényereje [lm/W]: 83

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 13

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Modulok száma (LED fényforrás): 1

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 2000

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 13

Fényforrás magassága [mm]: 207

Fényforrás szélessége [mm]: 162

Fényforrás mélysége [mm]: 2

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.377

Színkoordináták (y): 0.377

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 125

R9 színvisszaadási index értéke: 15

Élettartam-tényező: 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.93

26520 SANSO LED 15W-NW-SE

Mennyezeti LED lámpa

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0.8

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 10

Nettó egységsúly [g]: 520

Súly [g]: 688

Egy darab bruttó súlya [g]: 646

Egységcsomagolás hossza [cm]: 25.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 25.5

Doboz súlya [kg]: 6.88

Karton szélessége [cm]: 27


Doboz magassága [cm]: 28

Doboz hossza [cm]: 66

Karton térfogata [m³]: 0.049896

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően




26520 SANSO LED 15W-NW-SE

Mennyezeti LED lámpa

KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE / Krzywa rozsytu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE
Lampy: 1 x SANSO LED 15W-NW-SE



Létrehozás dátuma: 27.02.2025, 13:25

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com