

26680 ASTEN LED IP44 8W-NW

Oldalfali LED lámpatest

5905339266804




A Kanlux ASTEN LED egy fali lámpatest, amely alkalmazható hálósobában, öltözőben, de (az IP44 védettségnek köszönhetően) magasabb nedvességű helyeken is. Aggodalom nélkül felszerelhető a fürdőszobai tükör fölé. A lámpatest beépített, SMD LED diódákból álló fényforrással rendelkezik, amelyek élettartama 25.000 óra.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: NMLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem


TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: króm
Beszerezés helye: szerelés: oldalfali
Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m
Fényerőszabályozható: nem
Lámpatest világítási iránya: alsórész
Hossz [mm]: 400
Szélesség [mm]: 110
Magasság [mm]: 42
Higanytartalom: nem
Integrált LED fényforrás: igen
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 8
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga: műanyag
Dióda típusa: LED SMD
LED modul: W400C40-66V-44-2835-SS
Fényáram [lm]: 660
Fényforrás színe: fehér
Élettartam [h]: 25000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000
Sugárzási szög [°]: X120/Y105
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷30
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet



26680 ASTEN LED IP44 8W-NW

Oldalfali LED lámpatest



Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya

[mm²]: 0,75÷1,5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5

IP védeettségi fokozat: 44

Egyéb információk: A LED fényforrást kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki

Egyéb információk: A vezérlőberendezést kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 8

Energiahatékonysági osztály: E

Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: 980

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 7.4

Fényforrás magassága [mm]: 20

Fényforrás szélessége [mm]: 395

Fényforrás mélysége [mm]: 1

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

R9 színvisszaadási index értéke: 11

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,95

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 20

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20

Nettó egységsúly [g]: 230

Súly [g]: 386

Egységcsomagolás hossza [cm]: 13

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 41

Doboz súlya [kg]: 7.72

Karton szélessége [cm]: 45


Doboz magassága [cm]: 27.5

Doboz hossza [cm]: 53

Karton térfogata [m³]: 0.065588

26680 ASTEN LED IP44 8W-NW

Oldalfali LED lámpatest



KANLUX S.A. (kat 26680) ASTEN LED IP44 8W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26680) ASTEN LED IP44 8W-NW
Lamps: 1 x ASTEN 8W

