


26686 ASTEN IP44 8W-NW-W

Oldalfali LED lámpatest

5905339266866



A Kanlux ASTEN LED egy fali lámpatest, amely alkalmazható hálósobában, öltözőben, de (az IP44 védettségnek köszönhetően) magasabb nedvességű helyeken is. Aggodalom nélkül felszerelhető a fürdőszobai tükör fölé. A lámpatest beépített, SMD LED diódákból álló fényforrással rendelkezik, amelyek élettartama 25.000 óra.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS
Hálózati vagy nem hálózati: NMLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér
Beszerezés helye: szerelés: oldalfali
Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m
Fényerőszabályozható: nem
Lámpatest világítási iránya: alsórész
Hossz [mm]: 400
Szélesség [mm]: 110
Magasság [mm]: 42
Higanytartalom: nem
Integrált LED fényforrás: igen
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Maximális teljesítmény [W]: 8
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Búra anyaga: műanyag
Dióda típusa: LED SMD
LED modul: W400C40-66V-44-2835-SS
Fényáram [lm]: 690
Fényforrás színe: fehér
Élettartam [h]: 25000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000
Sugárzási szög [°]: X120/Y105
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷30
Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

26686 ASTEN IP44 8W-NW-W

Oldalfali LED lámpatest

**Csatlakozó típusa:** csavaros sorkapocs**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya****[mm²]:** 0,75÷1,5**Fényforrás felfűtési ideje [s]:** ≤1**Fényforrás gyújtási ideje [s]:** ≤0,5**IP védeettségi fokozat:** 44**Egyéb információk:** A LED fényforrást kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki**Egyéb információk:** A vezérlőberendezést kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:****Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 8**Energiahatékonysági osztály:** E**Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]:** 980**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:** ≤6**Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]:** 7.4**Fényforrás magassága [mm]:** 20**Fényforrás szélessége [mm]:** 395**Fényforrás mélysége [mm]:** 1**Színvisszaadási index:** 80**Színkoordináták (x):** 0,38**Színkoordináták (y):** 0,38**R9 színvisszaadási index értéke:** 11**Élettartam-tényező:** 0,9**Fényáram-stabilitási tényező:** 0,95**PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI
NAPAJANE IZ MREŽE:****A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet:** nem vonatkozik**LOGISZTIKAI ADATOK:****Csomagolás típusa:** 20**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 20**Nettó egységsúly [g]:** 212**Súly [g]:** 362.5**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 13**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 5**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 41**Doboz súlya [kg]:** 7.25**Karton szélessége [cm]:** 45**Doboz magassága [cm]:** 27**Doboz hossza [cm]:** 53**Karton térfogata [m³]:** 0.064395

26686 ASTEN IP44 8W-NW-W

Oldalfali LED lámpatest

KANLUX S.A. (kat 26686) ASTEN IP44 8W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26686) ASTEN IP44 8W-NW-W
Lamps: 1 x ASTEN 8W