


27602 HERON II LED B

Íróasztali LED lámpa

5905339276025



A HERON II az ismert asztali led lámpa új változata, alacsonyabb energiafogyasztással és nagyobb fényárammal. Az állítható csuklónak köszönhetően átlagon felüli lehetőséget biztosít a fénysugár irányíthatósága terén, a lámpa karja tetszőlegesen forgatható. A HERON II LED kapcsolóval és rögzítővel van felszerelve, ami lehetővé teszi a lámpa rögzítését az asztallap szélére vagy a polcra. A mozgatható, hajlítható karnak köszönhetően a fénysugár pontosan a kívánt helyre irányítható. A Kanlux HERON II LED népszerű a modern, letisztult designt és a kényelmes használatot kedvelő felhasználók körében.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fekete

Beszereles helye: a padlón

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m

Fényerőszabályozható: nem

Kapcsoló: igen

Magasság MAX [mm]: 940

Kábel hossz [m]: 1.7

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 4,8

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Dióda típusa: LED SMD

LED modul: HD2003-20x180-29C-V1

27602 HERON II LED B

Íróasztali LED lámpa



Fényáram [lm]: 430
Fényforrás színe: fehér
Élettartam [h]: 20000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000
Sugárzási szög [°]: 110
Csatlakozó típusa: vezeték dugvillával
Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1
Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$
Vízszintesen mozgatható lámpatest [°]: 360
Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]: 180
IP védettség fokozat: 20
Egyéb információk: A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki
Egyéb információk: A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki
Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)
Lámpa fényereje [lm/W]: 90

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 5
Energiahatékonysági osztály: E
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 600
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)
A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 4,3
Fényforrás magassága [mm]: 180
Fényforrás szélessége [mm]: 20
Fényforrás mélysége [mm]: 2
Színvisszaadási index: 80
Színkoordináták (x): 0,38
Színkoordináták (y): 0,38
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 47
R9 színvisszaadási index értéke: 0,0
Élettartam-tényező: 0,9
Fényáram-stabilitási tényező: 0,95

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

27602 HERON II LED B

Íróasztali LED lámpa

Csomagolás típusa: 6

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 6

Nettó egységsúly [g]: 660

Súly [g]: 860

Egy darab bruttó súlya [g]: 786

Egységcsomagolás hossza [cm]: 18

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 6

Egységcsomagolás magassága [cm]: 44

Doboz súlya [kg]: 5.16

Karton szélessége [cm]: 20

Doboz magassága [cm]: 46

Doboz hossza [cm]: 38

Karton térfogata [m³]: 0.03496

