


28858 FT1500 43W-840-OPL

Por- és páramentes LED-lámpatest

5905339288585



TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: szürke

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti, szerelés: oldalfali

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A lámpatestek sorba köthetők: igen

Fényerőszabályozható: nem

Hossz [mm]: 1480

Szélesség [mm]: 80

Magasság [mm]: 70

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 43

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: PC

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 6100

Fényforrás színe: fehér

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L90B10

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Sugárzási szög [°]: X130/Y110

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -25÷40

Búra típusa: opál

Lámpaház anyaga: PC

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1,5÷2,5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

Sorba köthető lámpatestek száma: 10

IK fokozat: 08

IP védettség fokozat: 65

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 3

Színvisszaadási index: 80

28858 FT1500 43W-840-OPL

Por- és páramentes LED-lámpatest

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

Nettó egységsúly [g]: 2190

Súly [g]: 2420

Egységcsomagolás hossza [cm]: 150

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 8

Egységcsomagolás magassága [cm]: 7

Doboz súlya [kg]: 2.42

Karton szélessége [cm]: 9


Doboz magassága [cm]: 7.5

Doboz hossza [cm]: 150

Karton térfogata [m³]: 0.010125

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



KANLUX S.A. (kat 28858) FT1500 43W-840-OPL / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28858) FT1500 43W-840-OPL
Lamps: 1 x FT1500 43W-840-OPL

