


## 28962 POWELED P 24V 100W

Zasilacz CV

5905339289629



Kanlux POWELED to elektroniczny zasilacz stałonapięciowy. Służy do zasilania taśm LED takich jak LEDS P lub LEDS B. Przed podłączeniem sprawdź napięcie zasilania i taśmy (12V - 24V).

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 50-100

**Kolor:** biały

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Stopień IP:** 20

**Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych:** tak

**Długość [mm]:** 180

**Szerokość [mm]:** 66

**Wysokość [mm]:** 32

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-1,5

**Rodzaj zasilacza:** stałonapięciowy

**Zabezpieczenie zwarciove:** tak

**Maksymalna temperatura Ta [°C]:** 40

**Napięcie wejściowe - PRI [V]:** 220-240

**Napięcie wyjściowe - SEC [V]:** 24 DC

**Prąd wyjściowy - SEC [mA]:** max 4160

**Tc [°C]:** 85

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 302

**Gramatura [g]:** 315

**Waga sztuki brutto [g]:** 348

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 18.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7

Zasilacz CV

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5

Waga kartonu [kg]: 15.75

Szerokość kartonu [cm]: 39.5

Wysokość kartonu [cm]: 25.5

Długość kartonu [cm]: 39.5

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.039786

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Zasilacz nie jest przystosowany do pracy bez obciążenia.