


## 32574 KMB6-B6/2

Kismegszakító, 2P

5905339325747



A vezetékek és fogyasztók védelmére szolgál a túlterheléstől, valamint a hálózatban és a berendezésekben fellépő zárlatokkal szemben.

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 230/400 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges áram [A]: 6

Beszereles helye: na szynę TH35

IP védeettségi fokozat: 20

Szabvány: PN-EN 60898-1

Hossz [mm]: 76

Szélesség [mm]: 35

Magasság [mm]: 82

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -5÷40

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]: 1÷25

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – tömör [mm<sup>2</sup>]: max 25

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – sodrott [mm<sup>2</sup>]: max 16

Kioldási jellemzők: B

Áramkorlátozási osztály: 3

Modulok száma: 2

Névleges zárlati áram [A]: 6000

Névleges szigetelési feszültség U<sub>i</sub> [V]: 500

Pólusok száma: 2

Mechanikai élettartam: 10000

Elektromos élettartam: 4000

### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 6

Darabszám közbenső csomagolásban: 6

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 60

Nettó egységsúly [g]: 194

Súly [g]: 208.33

## 32574 KMB6-B6/2

Kismegszakító, 2P

Egy darab bruttó súlya [g]: 204  
Egységcsomagolás hossza [cm]: 4  
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7.5  
Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5  
Doboz súlya [kg]: 12.4998  
Karton szélessége [cm]: 25  
Doboz magassága [cm]: 19.5  
Doboz hossza [cm]: 45  
Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.021938