


## 33333 ERINUS LED L B-NW

LED lépcsővilágító lámpatest

5905339333339



A Kanlux ERINUS termékcsalád műanyagból készült egyedülálló lépcsővilágítók sorozata. Az alkalmazott anyagoknak köszönhetően ezek a lámpatestek kivételesen könnyűek, a kivitelezést pedig pontosság és a részletekre való odafigyelés jellemzi. A Kanlux ERINUS lámpák nagyon vékonyak, minek köszönhetően diszkrét díszként beleolvadnak a falsíkba. A sorozatot kétféle színű (fehér és fekete), két színhőmérsékletű (meleg fehér és neutrál) és háromféle típusú lámpatestek alkotják. A Kanlux ERINUS L egy irányban világító, négyzet alakú lámpatest, az ERINUS LL két irányban világító, négyzet alakú lámpatest, az ERINUS O pedig egy irányban világító kerek lámpatest.

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Szerelés:** fali süllyesztett : igen

**Szín:** fekete

**Beszерelés helye:** szerelés: fali süllyesztett

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,1m

**Fényerőszabályozható:** nem

**Hossz [mm]:** 75

**Szélesség [mm]:** 16

**Magasság [mm]:** 75

**A szerelődoboz előírt átmérője [Ømm]:** 60

**Szerelőnyílás mérete [mm]:** 60

**Integrált LED fényforrás:** igen

**Névleges feszültség [V]:** 12 DC

**Maximális teljesítmény [W]:** 0.8

**Áramütés elleni védelmi osztály:** III

**Búra anyaga:** műanyag

**Lámpaház anyaga:** műanyag

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 15

**Fényforrás színe:** fehér

**Élettartam [h]:** 30000

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:** ≥15000


**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Csatlakozó típusa:** szabad kábelvégződések

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:** ≤1

## 33333 ERINUS LED L B-NW

LED lépcsővilágító lámpatest



Fényforrás gyújtási ideje [s]:  $\leq 0,5$

IP védettségi fokozat: 20

Kształt: négyzet

Egyéb információk: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

Lámpa fényereje [lm/W]: 19

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:  $\leq 6$

Színvisszaadási index: 80

### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 100

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 26

Súly [g]: 48.9

Egy darab bruttó súlya [g]: 41.6

Egységcsomagolás hossza [cm]: 11

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 2.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 16.5

Doboz súlya [kg]: 4.89

Karton szélessége [cm]: 23

Doboz magassága [cm]: 35

Doboz hossza [cm]: 69.5

Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.055948