


33832 ITECH M5 105MATW

Vészvilágító LED lámpatest

5902052531165



A tartalékvilágítás vagy pánik elleni világítás a pánik megelőzésére szolgál az Open Space típusú helyiségekben. Lehetővé teszi azon helyek elérését, ahol látszanak a kijelölt menekülési útvonalak, valamint magának a menekülési útvonalnak a kijelölését, a lámpatestben alkalmazott prizma függvényében.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Magasság [mm]: 66.5

Átmérő [mm]: 170

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges teljesítmény [W]: 6

Maximális teljesítmény [W]: 4.5

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 524

Fényáram [lm] (vészvilágítási modul): 524

Fényforrás színe: hideg fehér

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 10÷40

Akkumulátor (típus): LiFePO4/C

Akkumulátor (paraméterek): 6,4V 1,5Ah

Működési módok: fő és vészvilágító

Alkalmazás: pánik elleni világítás

Működési idő készenléti üzemmódban [h]: 1

Automatikus teszt: igen

Lámpaház anyaga: műanyag

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

IP védettség fokozat: 65

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

A korrelált színhőmérséklet [K]: 5000

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

33832 ITECH M5 105MATW

Vészvilágító LED lámpatest

TARTOZÉKOK

33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT