


33852 ONTEC R C1 60N M ATW

Vészvilágító LED lámpatest

5902052536023



A vészvilágító vagy pánik-elleni világítás nyílt terű helyiségekben használható pánik megakadályozásához. Lehetővé teszi olyan helyek elérését, melyeken látható a kijelölt menekülési útvonal, vagy alkalmas a menekülési útvonal megvilágítására is a lámpatestben használt prizmatól függően.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: oldalfali | mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges teljesítmény [W]: 1.2

Névleges teljesítmény (LED) [W]: 2

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 306

Fényáram [lm] (vészvilágítási modul): 306

Fényforrás színe: hideg fehér

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 10÷35

Akkumulátor (típus): LiFePO4/C

Akkumulátor (paraméterek): 3,2V 1,5Ah

Működési módok: vészvilágító

Alkalmazás: menekülési útvonalak megvilágítása

Működési idő készenléti üzemmódban [h]: 1

Automatikus teszt: igen

Lámpaház anyaga: műanyag

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

IP védettségi fokozat: 20

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

A korrelált színhőmérséklet [K]: 5000

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

Nettó egységsúly [g]: 190

Súly [g]: 232

Egységcsomagolás hossza [cm]: 13.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 3.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 13.5

33852 ONTEC R C1 60N M ATW

Vészvilágító LED lámpatest

Doboz súlya [kg]: 0.232**Karton szélessége [cm]:** 3.5**Doboz magassága [cm]:** 13.5**Doboz hossza [cm]:** 13.5**Karton térfogata [m³]:** 0.000638**TARTOZÉKOK:****33831** ZEST PODT OR00 W