


34147 AL-LH-WW-MPR-S-PT

LED lámpatest

5905339341471



TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: ezüst

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Lámpatest világítási iránya: alsórész

Hossz [mm]: 1710

Szélesség [mm]: 83

Magasság [mm]: 65

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 52

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 5150

Fényforrás színe: meleg fehér

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L90B10

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Sugárzási szög [°]: X75/Y90

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Búra típusa: mikrop prizmás

Lámpaház anyaga: acél

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1,5÷2,5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

IP védettség fokozat: 20

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 3

Színvisszaadási index: 80

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

34147 AL-LH-WW-MPR-S-PT**LED lámpatest****Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1****Nettó egységsúly [g]: 2420****Súly [g]: 2860****Egységcsomagolás hossza [cm]: 182****Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11****Egységcsomagolás magassága [cm]: 7****Doboz súlya [kg]: 2.86****Karton szélessége [cm]: 11****Doboz magassága [cm]: 7****Doboz hossza [cm]: 182****Karton térfogata [m³]: 0.014014****EGYÉB INFORMÁCIÓK::**

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

KANLUX S.A. (kat 34147) AL-LH-WW-MPR-S-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34147) AL-LH-WW-MPR-S-PT
Lamps: 1 x AL-LH-WW-MPR