


34205 ALD-SH-NW-MPR-B-PT

LED lámpatest

5905339342058



TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: DALI

Lámpatest világítási iránya: alsórész

Hossz [mm]: 590

Szélesség [mm]: 83

Magasság [mm]: 65

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 19

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Fényáram [lm]: 2350

Fényforrás színe: fehér

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L90B10

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Sugárzási szög [°]: X75/Y90

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Búra típusa: mikrop prizmás

Lámpaház anyaga: acél

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5÷2,5

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

IP védettség fokozat: 20

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 3

Színvisszaadási index: 80

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

34205 ALD-SH-NW-MPR-B-PT

LED lámpatest

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1**Nettó egységsúly [g]: 1023****Súly [g]: 1215****Egységcsomagolás hossza [cm]: 74.5****Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11****Egységcsomagolás magassága [cm]: 7****Doboz súlya [kg]: 1.215****Karton szélessége [cm]: 11****Doboz magassága [cm]: 7****Doboz hossza [cm]: 74.5****Karton térfogata [m³]: 0.005737****EGYÉB INFORMÁCIÓK::**

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően