

## 35967 OS-H5D-NW-RST-B-N3

Felületre szerelt irodai LED lámpatest

5905339359674



### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Szín:** fekete

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**Fényerőszabályozható:** nem

**A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni:** igen

**Hossz [mm]:** 1200

**Szélesség [mm]:** 300

**Magasság [mm]:** 35

**Integrált LED fényforrás:** igen

**Névleges feszültség [V]:** 220-240 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Maximális teljesítmény [W]:** 49W

**Áramütés elleni védelmi osztály:** I

**Búra anyaga:** műanyag

**Dióda típusa:** LED SMD

**Lámpatest fényárama [lm]:** 5600

**Fényforrás színe:** fehér

**Élettartam [h]:** 50000

**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén:** L90B10

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 30000$

**Sugárzási szög [°]:** 50

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Búra típusa:** raszter

**Lámpaház anyaga:** fém

**Csatlakozó típusa:** önzáró sorkapocs

**Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Fényforrás felfűtési ideje [s]:**  $\leq 1$

**Fényforrás gyújtási ideje [s]:**  $\leq 0,5$

**Rodraj soczewki [°]:** 50

**IP védettség fokozat:** 20

**Egyéb információk:** A LED fényforrást kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki

**Egyéb információk:** A vezérlőberendezést kizárólag szakképzett szakember cserélheti ki

**Egyéb információk:** Fényforrást tartalmazó termék (CP)

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 3$

## 35967 OS-H5D-NW-RST-B-N3

Felületre szerelt irodai LED lámpatest



Színvisszaadási index: 80

### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

### EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

KANLUX S.A. (kat 35967) OS-H5D-NW-RST-B-N3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35967) OS-H5D-NW-RST-B-N3  
Lampy: 4 x OS-H5D-NW-RST

