

Fali-mennyezeti lámpatest

5905339362551



A Kanlux AGZAR EL acélból készült lámpatest egy fényponttal rendelkezik. A lámpatest kétségtelen előnye a modern stílus és a lámpafej tetszőleges állíthatósága. A vezetékek szövetborításúak, a lámpatestet magas minőségű kivitelezés jellemzi. A Kanlux AGZAR EL E14 foglalatú, max. 5W teljesítményű fényforrással használható.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Hossz [mm]: 150

Szélesség [mm]: 100

Magasság [mm]: 208

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: max 5

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: acél

Lámpaház anyaga: acél

Foglalat (Fényforrások): E14

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷2,5

Vízszintesen mozgatható lámpatest [°]: 345

Függőlegesen mozgatható lámpatest [°]: 105

Lámpatest állíthatósága szögben [°]: két tengelyben

IP védettség fokozat: 20

Ksztaft: egyéb

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 24

Darabszám közbenső csomagolásban: 1


Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 24

Nettó egységsúly [g]: 414

Súly [g]: 543.75

36255 AGZAR EL-10 W

Fali-mennyezeti lámpatest



Egységcsomagolás hossza [cm]: 16
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 10.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 19
Doboz súlya [kg]: 13.05
Karton szélessége [cm]: 43.5
Doboz magassága [cm]: 40
Doboz hossza [cm]: 50.5
Karton térfogata [m³]: 0.08787