

## 36315 KSPD-T1T2 275/150 3P

Túlfeszültség korlátozó

5905339363152



### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Beszereles helye:** na szynę TH35

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Szabvány:** PN-EN61643-1

**Szélesség [mm]:** 54

**Magasság [mm]:** 91

**Mélység [mm]:** 68

**Mezők száma:** 3

**Névleges feszültség [V]:** 230 AC

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** -5÷40

**Csatlakozó típusa:** sorkapocs

**Védelem típusa:** T1+T2 (B+C)

**Modulok száma:** 3

**Maximális folyamatos üzemi feszültség U(c):** 275V

**Maximális levezetési áram I<sub>max</sub>:** 50kA

**Feszültségvédelmi szint U(p):** 1,5kV

**Fennmaradó áram paraméterei I<sub>(pe)</sub>:** 30μA

**Lökőáram limp [kA]:** 8

**Átmeneti áramerősség növekedés I<sub>trans</sub> [kA]:** 25

**IP védettségi fokozat:** 20

**Páratartalom tartomány:** 5÷95

**Névleges levezetési áram I<sub>n</sub> [kA]:** 25

**Transient overvoltage (TOV):** 1400V

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 40

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 40

**Nettó egységsúly [g]:** 460

**Súly [g]:** 495

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 10

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 5.5

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 7.5

**Doboz súlya [kg]:** 19.8

**Karton szélessége [cm]:** 33.5

**Doboz magassága [cm]:** 16.5

**Doboz hossza [cm]:** 41.5

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.022939

