


36513 TAVO LED DO 18W-NW

Mélysugárzó lámpatest

5905339365132

IP
44/20



A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : MLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS) : nem

Állítható színű fényforrás : nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás : nem

Vakításgátló : nem

Szabályozható : nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól : 0,5m

Fényerőszabályozható : nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni : igen

Magasság [mm]: 26

Átmérő [mm]: 170

Szerelési nyílás [mm]: Ø145

Integrált LED fényforrás : igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 18

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

LED modul: 265D-30X2 V1.0

Fényáram [lm]: 1900

Fényforrás színe: fehér

Élettartam [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma : ≥15000

Sugárzási szög [°]: 120

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Vezeték hossz [m]: 0.1

IP védettség fokozat: 44/20

Kszalt: kerek

36513 TAVO LED DO 18W-NW

Mélysugárzó lámpatest



Egyéb információk: A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szervíz) cserélheti ki

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Photobiological safety: RG0

Lámpa fényereje [lm/W]: 106

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 18

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 2610

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 18

Fényforrás magassága [mm]: 117

Fényforrás szélessége [mm]: 127

Fényforrás mélysége [mm]: 6

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 157

R9 színvisszaadási index értéke: 0

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0,9

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): 1,0

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0,4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 60

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 60

Nettó egységsúly [g]: 142

36513 TAVO LED DO 18W-NW

Mélysugárzó lámpatest

Súly [g]: 219.83

Egy darab bruttó súlya [g]: 208

Egységcsomagolás hossza [cm]: 3.7

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 17.6

Egységcsomagolás magassága [cm]: 17.6


Doboz súlya [kg]: 13.1898

Karton szélessége [cm]: 39

Doboz magassága [cm]: 38


Doboz hossza [cm]: 55

Karton térfogata [m³]: 0.08151



KANLUX S.A. (kat 36513) TAVO LED DO 18W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36513) TAVO LED DO 18W-NW
Lamps: 1 x TAVO LED DO 18W-NW



Létrehozás dátuma: 27.02.2025, 13:43

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

36513 TAVO LED DO 18W-NW

Mélysugárzó lámpatest

TARTOZÉKOK

36520

TAVO FRAME DO 12W


Kanlux TAVO LED
kiemelő keret



36521

TAVO FRAME DO 18W

Kanlux TAVO LED
kiemelő keret



36522

TAVO FRAME DL 12W

Kanlux TAVO LED
kiemelő keret



36523

TAVO FRAME DL 18W

Kanlux TAVO LED
kiemelő keret

