


36514 TAVO LED DO 24W-NW

Mélysugárzó lámpatest

5905339365149

IP
44/20



A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : MLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól : 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Magasság [mm]: 26

Átmérő [mm]: 225

Szerelési nyílás [mm]: Ø195

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 24

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Lámpaház anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

LED modul: 266D-40X3 V1.1

Fényáram [lm]: 2600

Fényforrás színe: fehér

Élettartam [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma : ≥15000

Sugárzási szög [°]: 120

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Vezeték hossz [m]: 0.1

IP védettség fokozat: 44/20

Kszta: kerek

36514 TAVO LED DO 24W-NW

Mélysugárzó lámpatest



Egyéb információk:: A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szervíz) cserélheti ki

Egyéb információk:: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

Lámpa fényereje [lm/W]: 108

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 24

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 3480

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 24

Fényforrás magassága [mm]: 160

Fényforrás szélessége [mm]: 178

Fényforrás mélysége [mm]: 6

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 201

R9 színvisszaadási index értéke: 0

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0,9

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): 1,0

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0,4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 40

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 40

Nettó egységsúly [g]: 236

Súly [g]: 344.75

36514 TAVO LED DO 24W-NW

Mélysugárzó lámpatest

Egy darab bruttó súlya [g] : 324

Egységcsomagolás hossza [cm]: 3.7

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 22.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 22.5


Doboz súlya [kg]: 13.79

Karton szélessége [cm]: 39

Doboz magassága [cm]: 47


Doboz hossza [cm]: 47.5

Karton térfogata [m³] : 0.087068



KANLUX S.A. (kat 36514) TAVO LED DO 24W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36514) TAVO LED DO 24W-NW
Lamps: 1 x TAVO LED DO 24W-NW



Létrehozás dátuma: 27.02.2025, 13:44

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

36514 TAVO LED DO 24W-NW

Mélysugárzó lámpatest

TARTOZÉKOK

36520

TAVO FRAME DO 12W


Kanlux TAVO LED
kiemelő keret



36521

TAVO FRAME DO 18W

Kanlux TAVO LED
kiemelő keret



36522

TAVO FRAME DL 12W

Kanlux TAVO LED
kiemelő keret



36523

TAVO FRAME DL 18W

Kanlux TAVO LED
kiemelő keret

