

Kanlux



EAN: 5905339365378

Mélysugárzó lámpatest KANLUX 36537 TAVO LED DL 18W CCT

CCT **IP**
44/20



Létrehozás dátuma: 14.09.2026, 15:38

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


HU

TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Maximális teljesítmény [W]	18
Fényáram [lm]	1570(WW) / 1715 (NW) / 1680 (CW)
A korrelált színhőmérséklet [K]	3000/4000/6000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	6
Fényforrás színe	meleg fehér, fehér, hideg fehér
Sugárzási szög [°]	105
Dióda típusa	LED SMD
Integrált LED fényforrás	igen
Színvisszaadási index	80
Élettartam [h]	25000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥15000
Alkalmazás helye	beltéri
IP védeettségi fokozat	44/20
Fényerőszabályozható	nem
A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni	igen
LED fényforrás cserélhetősége	A LED fényforrást kizárólat szakképzett személyzet (gyártói szervíz) cserélheti ki
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrást tartalmazó termék (CP)
Fényforrás higanytartalma [mg]	0

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	26
Szélesség [mm]	170
Hossz [mm]	170
Vezeték hossz [m]	0.1
Beszerelés helye	szerelés: mennyezeti süllyesztett
Csatlakozó típusa	szabad kábelvégződések



MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	fehér
Lámpaház anyaga	műanyag
Búra anyaga	műanyag
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,5m
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	5÷25

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	60
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	60
Nettó egységsúly [g]	168
Súly [g]	250.33
Egy darab bruttó súlya [g]	248

LIGHT SOURCE PARAMETERS

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Készenléti energiafogyasztás (Psb)	0
R9 színvisszaadási index értéke	0
Élettartam-tényező	0,9
Fényáram-stabilitási tényező	0,96
Villogás mértéke (Pst LM)	1,0
Stroboszkópos hatás mértéke (SVM)	0,4
Állítható színű fényforrás	nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	nem
Vakításgátló	nem
Szabályozható	nem

Létrehozás dátuma: 14.09.2026, 15:38

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTICS	
Egységcsomagolás hossza [cm]	19.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]	4
Egységcsomagolás magassága [cm]	18
Doboz súlya [kg]	15.0198
Karton szélessége [cm]	39
Doboz magassága [cm]	37.5
Doboz hossza [cm]	60
Karton térfogata [m ³]	0.08775

Létrehozás dátuma: 14.09.2026, 15:38

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com