

## 37201 OS-L8D-NW-RX-B-P1

Oprawa LED podtynkowa

5905339372017



### TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fekete

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

Hossz [mm]: 595

Szélesség [mm]: 595

Magasság [mm]: 41

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 31

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 3900

Fényforrás színe: fehér

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L90B10

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:  $\geq 30000$

Sugárzási szög [°]: 80

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Búra típusa: raszter

Lámpaház anyaga: fém

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]: 1,5÷2,5

Fényforrás felfűtési ideje [s]:  $\leq 1$

Fényforrás gyújtási ideje [s]:  $\leq 0,5$

IP védettség fokozat: 20

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

### PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:  $\leq 3$

Színvisszaadási index: 80

### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 1

## 37201 OS-L8D-NW-RX-B-P1

Oprawa LED podtynkowa



Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

KANLUX S.A. (kat 37201) OS-L8D-NW-RX-B-P1 / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37201) OS-L8D-NW-RX-B-P1  
Lampy: 4 x OS-L8D-NW

