

38451 KDB-IP65-S08T

Rozdzielnica serii KDB
5905339384515



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	1500 AC; 1500 DC
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	65
Stopień IK	10
Norma	PN-EN 62208
Liczba modułów	8P
Liczba rzędów	1

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	210
Szerokość [mm]	100
Długość [mm]	215

Dokument utworzono: 18.04.2026, 10:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

WYMIARY I MONTAŻ

Miejsce montażu	do nadbudowania na ścianie
-----------------	----------------------------

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	szary
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-25+40



LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	20
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	20
Masa jednostkowa netto [g]	860
Gramatura [g]	1002
Waga sztuki brutto [g]	948
Długość opakowania jednostkowego [cm]	22
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	10.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	22
Waga kartonu [kg]	20.04
Szerokość kartonu [cm]	46
Wysokość kartonu [cm]	46
Długość kartonu [cm]	55
Objętość kartonu [m ³]	0.11638

Dokument utworzono: 18.04.2026, 10:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com