

38453 KDB-IP65-S18T

Rozdzielnica serii KDB

5905339384539



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	1500 AC; 1500 DC
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	65
Stopień IK	10
Norma	PN-EN 62208
Liczba modułów	18P
Liczba rzędów	1

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	285
Szerokość [mm]	140
Długość [mm]	410

Dokument utworzono: 18.04.2026, 10:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

WYMIARY I MONTAŻ

Miejsce montażu	do nadbudowania na ścianie
-----------------	----------------------------

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	szary
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-25+40



LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	5
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	5
Masa jednostkowa netto [g]	2166
Gramatura [g]	2546
Waga sztuki brutto [g]	2362
Długość opakowania jednostkowego [cm]	29.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	14.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	42
Waga kartonu [kg]	12.73
Szerokość kartonu [cm]	31
Wysokość kartonu [cm]	44
Długość kartonu [cm]	75
Objętość kartonu [m ³]	0.1023

Dokument utworzono: 18.04.2026, 10:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com