

## 38455 KDB-IP65-S36T

Rozdzielnica serii KDB

5905339384553



### PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	1500 AC; 1500 DC
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	65
Stopień IK	10
Norma	PN-EN 62208
Liczba modułów	3x12P
Liczba rzędów	3

### WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	300
Szerokość [mm]	150
Długość [mm]	595

Dokument utworzono: 18.04.2026, 10:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## WYMIARY I MONTAŻ

Miejsce montażu	do nadbudowania na ścianie
-----------------	----------------------------

## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	szary
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-25+40



## LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	5
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	5
Masa jednostkowa netto [g]	3920
Gramatura [g]	4486
Waga sztuki brutto [g]	4234
Długość opakowania jednostkowego [cm]	30.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	15.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	60
Waga kartonu [kg]	22.43
Szerokość kartonu [cm]	32
Wysokość kartonu [cm]	62
Długość kartonu [cm]	79
Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]	0.156736

Dokument utworzono: 18.04.2026, 10:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com