

## 38456 KDB-IP65-S54T

Rozdzielnica serii KDB

5905339384560



### PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	1500 AC; 1500 DC
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	65
Stopień IK	10
Norma	PN-EN 62208
Liczba modułów	3x18P
Liczba rzędów	3

### WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	415
Szerokość [mm]	150
Długość [mm]	595

Dokument utworzono: 18.04.2026, 10:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## WYMIARY I MONTAŻ

Miejsce montażu	do nadbudowania na ścianie
-----------------	----------------------------

## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	szary
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-25+40



## LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	4
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	4
Masa jednostkowa netto [g]	5180
Gramatura [g]	5912.5
Waga sztuki brutto [g]	5552
Długość opakowania jednostkowego [cm]	42
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	15.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	60
Waga kartonu [kg]	23.65
Szerokość kartonu [cm]	43
Wysokość kartonu [cm]	62
Długość kartonu [cm]	63.2
Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]	0.168491