

38724 KRD10-2/25/30-AC

Életvédelmi relé, 2P

5905339387240



TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	230 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Névleges áram [A]	25
Névleges differenciál áram [mA]	30
Áram-védőkapcsoló típusa	AC
IP védeettségi fokozat	20
Szabvány	PN-EN 61008-1
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – tömör [mm ²]	max 25
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – sodrott [mm ²]	max 16
Modulok száma	2
Névleges kapcsolási teljesítmény [A]	10000
Névleges szigetelési feszültség U _i [V]	400
Pólusok száma	2

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	81
---------------	----

Létrehozás dátuma: 27.08.2026, 15:33


Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DIMENSIONS AND MOUNTING

Szélesség [mm]	36
Hossz [mm]	75
Beszerelés helye	na szynę TH35
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm ²]	max 25



MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	fehér
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	-25÷40

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	60
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	60
Nettó egységsúly [g]	208
Súly [g]	235.83
Egy darab bruttó súlya [g]	230
Egységcsomagolás hossza [cm]	9
Egységcsomagolás szélessége [cm]	4
Egységcsomagolás magassága [cm]	8
Doboz súlya [kg]	14.1498
Karton szélessége [cm]	27
Doboz magassága [cm]	19
Doboz hossza [cm]	47
Karton térfogata [m ³]	0.024111

Létrehozás dátuma: 27.08.2026, 15:33

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com