

Kanlux

EAN: 5905339392329

Felületre szerelhető LED panel Kanlux 39232 BLINGO AIO SRM40W120



Létrehozás dátuma: 17.02.2026, 12:16

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU

TERMÉKPARAMÉTEREK

Névleges feszültség [V]	220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]	50
Maximális teljesítmény [W]	max 40
Teljesítménytényező	0.98
Lámpatest fényárama [lm]	4460/4900/4700
A korrelált színhőmérséklet [K]	3000/4000/6500
Teljesítmény-beállítási tartomány [W]	31-40
Fényáram-beállítási tartomány [lm]	3670-4900
Sugárzási szög [°]	115
Dióda típusa	LED SMD
Integrált LED fényforrás	igen
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben	6
Fényforrás színe	meleg fehér, fehér, hideg fehér
Színvisszaadási index	90
Élettartam [h]	50000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma	≥50000
Alkalmazás helye	beltéri
IP védettségi fokozat	20
Fényerőszabályozható	nem
A készlet tartalmazza a tápegységet	igen
Tápegység típusa	egyenáramú
LED fényforrás cserélhetősége	A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szervíz) cserélheti ki
Vezérlőberendezés cserélhetősége	A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szervíz) cserélheti ki
Termékkategória a 2019/2020/EU rendelet szerint	Fényforrást tartalmazó termék (CP)
Fényforrás higanytartalma [mg]	0

DIMENSIONS AND MOUNTING

Magasság [mm]	40
Szélesség [mm]	295
Hossz [mm]	1195
Beszereles helye	szereles: mennyezeti
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]	0,75-2,5

MATERIAL AND CONSTRUCTION

Szín	fehér
Lámpaház anyaga	acél
Búra anyaga	műanyag
Panel/keret anyaga	acél
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Ksztaht	téglalap
Minimális távolság a megvilágított tárgytól	0,5m
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]	5÷25

LIGHT SOURCE PARAMETERS

Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	12
Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]	12
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Modulok száma (LED fényforrás)	3
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]	1760

LOGISTICS

Mértékegység	1 darab
Csomagolás típusa	5
Darabszám közbenső csomagolásban	1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban	5
Nettó egységsúly [g]	1694
Súly [g]	2260
Egy darab bruttó súlya [g]	2056
Egységcsomagolás hossza [cm]	120.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]	30.3
Egységcsomagolás magassága [cm]	4.8

Létrehozás dátuma: 17.02.2026, 12:16

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


LIGHT SOURCE PARAMETERS

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]	gömb (360°)
Színkoordináták (x)	0,38
Színkoordináták (y)	0,38
R9 színvisszaadási index értéke	0
Élettartam-tényező	0,9
Fényáram-stabilitási tényező	0,96
Állítható színű fényforrás	nem
Nagy fényűrűségű fényforrás	nem
Vakításgátló	nem
Szabályozható	nem

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

5 év garancia a weblapon elérhető
garancianyilatkozatnak megfelelően

RYSUNKI WYMIAROW



BLINGO AIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ (lm)	lm/W
32	205	3000	3670	115
31	205	4000	3990	129
32	205	6500	3880	121
36	225	3000	4120	114
35	225	4000	4490	128
36	225	6500	4340	121
40	245	3000	4460	112
39	245	4000	4900	126
40	245	6500	4700	118


BLINGO UAIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ (lm)	lm/W
32	205	3000	3300	103
31	205	4000	3580	115
32	205	6500	3490	109
36	225	3000	3700	103
35	225	4000	4050	116
36	225	6500	3920	109
40	245	3000	3990	100
39	245	4000	4370	112
40	245	6500	4210	105

LOGISTICS


Doboz súlya [kg]	11.3
Karton szélessége [cm]	25
Doboz magassága [cm]	32
Doboz hossza [cm]	122
Karton térfogata [m³]	0.0976

PHOTOMETRIC DATA



KANLUX S.A. (kat 39232) BLINGO AIO SRM40W120 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39232) BLINGO AIO SRM40W120
Lampy: 1 x BLINGO AIO SRM40W 40W 30



Létrehozás dátuma: 17.02.2026, 12:16

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com