

39296 PRO-S S 45W-ZH NW

LED lámpatest

5905339392961



TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 45

Fényáram [lm]: 7080

Lámpa fényereje [lm/W]: 157

Sugárzási szög [°]: X150/Y125

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Fényforrás színe: fehér

Színvisszaadási index: 70

Élettartam [h]: 100000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén: L80B10

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 30000

Dióda típusa: LED SMD

Szín: szürke

Beszerelés helye: utcai oszlop

Alkalmazás helye: kültéri

Fényerőszabályozható: nem

RAL: 9023

Vezérlés: Zhaga

Hossz [mm]: 535

Szélesség [mm]: 210

Magasság [mm]: 108

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet

Védőüveg anyaga: edzett üveg

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [°C]: -20÷45

Csatlakozó típusa: szabad kábelvégződések

Kábel típusa: H05RN-F

Vezeték hossz [m]: 0.4

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 0,75-2,5

Túlfeszültségvédelem: 10kV

IK fokozat: 08


IP védeettségi fokozat: 66

Egyéb információk: A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Egyéb információk: A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

39296 PRO-S S 45W-ZH NW

LED lámpatest



Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Színkoordináták (x): 0,38

Színkoordináták (y): 0,38

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsővet: nem vonatkozik

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 1

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 1

Nettó egységsúly [g]: 2988

Súly [g]: 3530

Egy darab bruttó súlya [g]: 3538

Egységcsomagolás hossza [cm]: 58

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 28

Egységcsomagolás magassága [cm]: 15.5

Doboz súlya [kg]: 3.53

Karton szélessége [cm]: 28


Doboz magassága [cm]: 15.5

Doboz hossza [cm]: 58

Karton térfogata [m³]: 0.025172

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



KANLUX S.A. (kat 39296) PRO-S S 45W-ZH NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39296) PRO-S S 45W-ZH NW
Lampy: 1 x PRO-S S 45W-ZH NW

