


39357 KMB10-B50/2

Kismegszakító, 2P

5905339393579



TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 230/400 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges áram [A]: 50

Beszereles helye: na szynę TH35

IP védeettségi fokozat: 20

Szabvány: PN-EN 60898-1

Hossz [mm]: 76

Szélesség [mm]: 35

Magasság [mm]: 82

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -5÷40

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷25

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – tömör [mm²]: max 25

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – sodrott [mm²]: max 16

Kioldási jellemzők: B

Áramkorlátozási osztály: 3

Modulok száma: 2

Névleges zárlati áram [A]: 10000

Névleges szigetelési feszültség U_i [V]: 500

Pólusok száma: 2

Mechanikai élettartam: 10000

Elektromos élettartam: 4000

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 6

Darabszám közbenső csomagolásban: 6

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 60

Nettó egységsúly [g]: 218

Súly [g]: 235

Egy darab bruttó súlya [g]: 230

Egységcsomagolás hossza [cm]: 3.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7.2

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 14.1

Létrehozás dátuma: 15.12.2025, 15:39

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39357 KMB10-B50/2

Kismegszakító, 2P

Karton szélessége [cm]: 25
Doboz magassága [cm]: 19
Doboz hossza [cm]: 46
Karton térfogata [m³]: 0.02185