


## 39387 KMB10-C25/2

Kismegszakító, 2P

5905339393876



### TERMÉKPARAMÉTEREK:

Névleges feszültség [V]: 230/400 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges áram [A]: 25

Beszereles helye: na szynę TH35

IP védeettségi fokozat: 20

Szabvány: PN-EN 60898-1

Hossz [mm]: 76

Szélesség [mm]: 35

Magasság [mm]: 82

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -5÷40

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]: 1÷25

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – tömör [mm<sup>2</sup>]: max 25

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet – sodrott [mm<sup>2</sup>]: max 16

Kioldási jellemzők: C

Áramkorlátozási osztály: 3

Modulok száma: 2

Névleges zárlati áram [A]: 10000

Névleges szigetelési feszültség U<sub>i</sub> [V]: 500

Pólusok száma: 2

Mechanikai élettartam: 10000

Elektromos élettartam: 4000

### LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 60

Darabszám közbenső csomagolásban: 60

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 60

Nettó egységsúly [g]: 218

Súly [g]: 235

Egy darab bruttó súlya [g]: 218

Egységcsomagolás hossza [cm]: 3.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7.2

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 14.1

## 39387 KMB10-C25/2

---

Kismegszakító, 2P

**Karton szélessége [cm]:** 25  
**Doboz magassága [cm]:** 19  
**Doboz hossza [cm]:** 46  
**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.02185